



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características

Instalação do rolo de filme

1. Não remova a ferramenta hexagonal que penetra no eixo do rolo de filme.
2. Parafuse todo o eixo do rolo de filme diretamente no parafuso levantado.
3. Após fixar o eixo do rolo de filme, remova a fita e o hexágono interno.

Parâmetros do filme e carga

- Tensão: 110-220V/50-60HZ
- Potência: 150W
- Velocidade: 10-14M / MIN
- Tamanho do produto: 39 * 29 * 37CM
- Eixo do rolo de filme: 2 POLEGADAS

Interface

- Modo de pausa-1 modo-2 modo-15 modo-2 Pausa 20X10cm T-105 F-60 S-100 modo SET ENT filme/saída estrela/parar Trabalhando Sem filme Falha de ar Falha de temperatura.
- Diferentes tipos de filme requerem diferentes volumes de ar, velocidade e temperatura. Por favor, selecione o tipo de filme correto primeiro.

Soluções para selagem ruim

- Geralmente, é causado por diferentes espessuras do filme do rolo.
- Pressione

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo. Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

